



Línea Automotriz

Baterías Livianas

La línea de baterías automotrices livianas fue diseñada para aumentar la seguridad y durabilidad que demandan los vehículos con más electrónica a bordo, garantizando su desempeño y desempeño de los equipos. Por eso es líder de ventas en Sudamérica y parte original de las mayores automotrices del mundo.

Aplicaciones



Automóviles populares, Sedanes, Hatchs, Camionetas, Station wagons, SUV.

Características

- Mayor vida útil - Placas más robustas y nueva aleación de alta resistencia a la corrosión.
- Arranque más eficiente - Corriente de arranque ideal para cada tipo de vehículo.
- Recargas más rápidas - Nuevos aditivos que traen mayor aceptación de carga y garantiza mayor disponibilidad de energía.
- Mayor eficiencia energética - Mejores resultados con optimización de insumos.
- Más seguridad - Salida de gas y pastilla anti llamas incorporadas en el producto. Permite el flujo de gases e impide la entrada de chispas.
- Tapa anti perdidas - Diseño innovador de labirinto con tecnología "roll over" que impide la pérdida de la solución electrolítica.

Especificaciones de la línea de Baterías Livianas

DESCRIPCIÓN	C20 (Ah)	HC (min)	CCA (-18°C)	CA (0°C)	HCA (25°C)	CANTIDAD POR PALLET	LARGO (mm.)	ANCHO (mm.)	ALTO (mm.)	PESO (Kg.)
M18SD	40	55	300	330	370	140	197	130	229	10,70
M18SI	40	55	300	330	370	140	197	130	229	10,73
ME40FD	40	55	300	330	370	100	212	175	175	11,00
M18FD	45	65	380	420	450	100	212	175	175	12,00
M18FI	45	65	380	420	450	100	212	175	175	12,00
M22ED	50	75	390	429	450	100	212	175	190	12,50
M22JD	50	60	375	410	450	72	238	129	223	13,00
M22JI	50	60	375	410	450	72	238	129	223	13,00
M20GD	50	70	380	450	450	80	246	175	175	12,60
M20GI	50	70	380	450	450	80	246	175	175	12,60
M22GD	60	100	450	495	570	80	246	175	175	13,80
M22GI	60	100	450	495	570	80	246	175	175	13,80
M26AD	60	100	470	520	590	80	246	175	190	14,40
M26AI	60	100	470	520	590	80	246	175	190	14,00
M24KD	65	110	530	580	650	72	282	175	175	15,90
M24KI	65	110	530	580	650	72	282	175	175	15,90
M22RD	65	110	550	605	650	60	260	172	225	19,00
M22RI	65	110	550	605	650	60	260	172	225	19,00
M28KD	70	115	580	640	680	72	282	175	175	15,90
M28KI	70	115	580	640	680	72	282	175	175	15,90
M30LD	70	115	580	640	680	72	282	175	190	16,60
M30LI	70	115	580	640	680	72	282	175	190	16,60
ME80CD	80	120	650	715	750	60	314	175	190	20,60
ME90TD	90	165	720	790	800	45	306	172	230	23,15
ME90TI	90	165	720	790	800	45	306	172	230	23,15

*Valores sujetos a variación de +/- 5% por las variaciones normales de los procesos de manufactura. Las especificaciones técnicas y la línea de productos encima podrán ser alteradas sin previo aviso.